

# Manual til opsætning af V3 IP gulvvarmestyring

## V3 IP

6 og 10 zoners styring

230V vekselstrøm

868MHz

Selvregulerende

Sikring T6,3 AH

V3 IP kan både anvendes som et stand-alone system uden internetadgang, eller som en del af en SmartHome-løsning med tilgang via app ved tilkøb af et Access Point.

Find FAQ og instruktionsvideoer på:

[www.bd.dk/altech/gulvvarme](http://www.bd.dk/altech/gulvvarme) eller scan QR-koden




Ältech

## Antal telestater

Nedenfor vises hvor mange telestater, der kan kobles til en V3 IP 6-zoners og 10-zoners styring.

6-zoners styring (ALEC-42010-06)		10-zoners styring (ALEC-42010-10)	
Zone	Antal telestater	Zone	Antal telestater
1	1	1	1
2	2	2	2
3	1	3	1
4	2	4	2
5	1	5	1
6	2	6	2
		7	1
		8	2
		9	1
		10	2



## Indstilling af pumpe start/stop

Zone 1 på styreboksen kan benyttes til pumpestyring eller en telestat. Dette kan indstilles efter behov.

**OBS:** Zone 1 er forindstillet til at styre en telestat.

## Indstilling af drift fra telestat til pumpe start/stop

**OBS:** Zone 1 skal *ikke* vælges først.

Hold **SELECT** inde, indtil zone 1 blinker hurtigt.

Slip knappen og hold den inde igen, til zonen stopper med at blinke. Zone 1 er nu sat til pumpestyring.

Man kan se, hvad zone 1 er indstillet til ved at holde **SELECT** inde, indtil zone 1 begynder at blinke. Hurtige blink = telestat. Langsomme blink = pumpe.

## Tilkobling af rumtermostater

En rumtermostat kan kobles på flere zoner, men to rumtermostater kan ikke kobles på samme zone.

### Tilkobling på styreboksen

Korte tryk på **SELECT** for at vælge zone (fx. 3 korte tryk for at vælge zone 3). Hold **SYSTEM** inde, indtil den blinker orange.

### Tilkobling på rumtermostaten

Hold den firkantede knap inde, indtil den lyser grønt eller rødt. Grønt = forbindelse. Rødt = forbindelse mislykket.

En mislykket forbindelse kan skyldes to ting:

- 1) Man står for tæt på styreboksen (gerne en halv meters afstand)
- 2) Rumføleren har en eksisterende forbindelse (nulstil - se afsnit om dette)

## Rumtermostater - info

### Digital rumtermostat, med display - VVS-nr. 04 6125 050

**OBS:** manual eller auto

Rumføleren skal *altid* stå på **Manual**.

Hold drejeknappen inde, indtil der er lys i skærmen. Drej herefter knappen til højre eller venstre for at skifte mellem **auto** og **manu**. Tryk på drejeknappen.

### Hvilken zone har rumtermostaten forbindelse til?

Hold drejeknappen inde, til der er lys i skærmen. Drej herefter knappen, indtil der kommer en antenne i højre hjørne. Tryk på drejeknappen for at godkende. Nu vil zonen, rumtermostaten har forbindelse til, markere sig. Hvis zonen lyser, slukkes den - hvis zonen ikke lyser, tændes den.

### Analog rumtermostat, uden display - VVS-nr. 04 6125 040

### Hvilken zone har rumtermostaten forbindelse til?

Bag drejeskiven sidder en lille knap, hvorpå der står **SET**. Tryk på knappen og slip for at markere zonen, som rumtermostaten har forbindelse til.

Hvis zonen lyser, slukkes den - hvis zonen ikke lyser, tændes den.

The logo for Aïtech, featuring the brand name in a dark blue, sans-serif font. Above the 'i' in 'Aïtech' are five small, dark blue dots arranged horizontally.

# Nulstilling af styreboks og rumfølere

## 1. Styreboks

- a) Hold **SYSTEM** inde, indtil den blinker orange.
- b) Slip knappen og hold den inde igen, indtil den blinker grønt.

## Enkelt zone

- a) Vælg zonen, der skal nulstilles, ved at trykke på **SELECT**.
- b) Hold både **SYSTEM** og **SELECT** inde, indtil **SYSTEM** lyser grønt.

## 2. Digital rumføler

- a) Tag batteriet ud. Vent, til lyset i displayet er gået ud.
- b) Hold den firkantede knap på rumføleren inde, imens du sætter batteriet ind igen.
- c) Når displayet viser **reS** - slip knappen og hold den inde, indtil den kort lyser grønt.

## 3. Analog rumføler

- a) Tag batteriet ud - vent cirka 20 sekunder.
- b) Hold den firkantede knap på rumføleren inde, imens du sætter batteriet ind igen.
- c) Slip knappen, når den begynder at blinke og hold den inde, indtil den kortvarigt lyser grønt.

### ACCESS POINT

Ønskes et access point tilsluttet systemet, skal dette gøres **INDEN** det øvrige opsættes. Ønskes et ACCESS POINT tilsluttet **EFTER** systemet er opsat, skal styreboksen og rumtermostaterne først nulstilles (jfr. pkt. 1-3, se ovenfor). Se i øvrigt videoer på [www.comfort-ip.dk](http://www.comfort-ip.dk)

# Altech

Brødrene Dahl A/S • Park Allé 370 • 2605 Brøndby  
Servicetelefon 7020 5669 • [www.bd.dk/altech/gulvvarme](http://www.bd.dk/altech/gulvvarme)  
04-2020 • 134229